


PARO 2

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.



PARO 2		MATIÈRE	LED	T°	α	Flux nominal	System lumen	
NON DIMMABLE								
TR289WW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	15°	1380 Lm	1014 Lm
TR289NW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	15°	1500 Lm	1090 Lm
TR288WW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	30°	1380 Lm	1054 Lm
TR288NW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	30°	1500 Lm	1120 Lm
TR287WW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	50°	1380 Lm	922 Lm
TR287NW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	50°	1500 Lm	1151 Lm
DIMMABLE DALI								
TR289WW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	15°	1380 Lm	1014 Lm
TR289NW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	15°	1500 Lm	1090 Lm
TR288WW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	30°	1380 Lm	1054 Lm
TR288NW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	30°	1500 Lm	1120 Lm
TR287WW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	50°	1380 Lm	922 Lm
TR287NW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	50°	1500 Lm	1151 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR29005	NOIR	BAGUE	
TR29105	NOIR	WALL WASHER	
TR29337		BAGUE OPALINE	
TR29437		DIFFUSEUR OPALIN	
TR29537		FILTRE LAME DE LUMIERE	
TR29605	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.

-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Résistance : 0,23 Joule.
-  Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.
-  Homologation CE.
-  IRC>80
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  RG1.
-  Testé à 850°.
-  A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.
-  Garantie 3 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com