



## Principales

Gamme	Acti 9
Range of product	Acti 9 iEM3000
Nom abrégé d'appareil	IEM3335
Type de produit ou de composant	Compteur d'énergie

## Complémentaires

Description des pôles	3P 3P + N 1P + N
Type de mesure	Énergie active et réactive Active and reactive power Current Voltage
Type de mesure	Énergie active, réactive, apparente (signée, quatre quadrants)
Application de l'appareil	Sous-facturation Tarifs multiples Compteur partiel
Classe de précision	Classe 1 énergie active conforme à IEC 62053-21 Classe 1 énergie active conforme à IEC 61557-12 Classe B énergie active conforme à EN 50470-3
Input type	entrée directe
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Tension nominale	100...277 V 173...480 V
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Taux d'échantillonnage	32 échantillons/cycle
Courant de mesure	0...125 A

Valeur maximale mesurée	99999999,9 kWh
Tarif input	Tarif (4)
Protocole de port de communication	M-bus à 300, 600, 1200, 2400, 4800 et 9600 bauds, isolation 3750 V
Support de port de communication	Bornier à vis: M-Bus
Consommation électrique typique	Communication M-bus: 2,3 mA
Signalisation locale	Vert voyant lumineux: puissance ON Jaune clignotant DEL: contrôle de précision alarme: surcharge
Nombre d'entrées	1 numérique 0...5 V/11...40 V 24 V c.c.
Nombre de sorties	1 numérique (statique)
Tension de sortie	5...40 V c.c.@50 mA
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Bornes à vis 50 mm <sup>2</sup> câble(s)
Catégorie de surtension	III
Normes	IEC 61036 IEC 62053-21 IEC 61557-12 IEC 62053-23 IEC 61010 UL 61010-1
Certifications du produit	CE conforme à IEC 61010 (sécurité) CE conforme à EN 61557-12 (centrale de mesures) CE conforme à IEC 61326-1 (CEM) CULus conforme à UL 61010 (sécurité) CULus conforme à ANSI C12.20 (sous-compteur) EAC (sous-compteur) RCM conforme à NMI M 6-1 (sous-compteur) UL MID conforme à EN 50470-3 (sous-compteur) MID conforme à EN 62052 (sous-compteur)

## Environnement

Degré de protection IP	Face avant: IP40 conforme à IEC 60529 Corps: IP20 conforme à IEC 60529
Niveau de pollution	2
Humidité relative	5...95 % at 50 °C
Température de fonctionnement	-25...55 °C - MID -25...60 °C - IEC
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	< 2000 m
Couleur	Blanc
Pas de 9 mm	14
Largeur	126 mm
Hauteur	103,2 mm
Profondeur	69,3 mm

## Emballage

Poids de la boîte (livres)	580,000 g
Hauteur de l'emballage 1	85,000 mm
Largeur de l'emballage 1	110,000 mm
Longueur de l'emballage 1	131,000 mm

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme

#### Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------