



BANDE D'ETANCHEITE
SOUPLE

www.achard-sa.com
UNE SOCIETE DU GROUPE TERREAL



FLEXALU® est une bande d'étanchéité souple en aluminium et polyéthylène renforcé, destinée à étancher les raccordements mur / tuiles et les abergements (photovoltaïque / cheminée).

CARACTERISTIQUES

Matières

Aluminium : état 0 laqué simple face

Polyéthylène renforcé croisé :

Epaisseur totale 0,22 mm (*Alu* : 0,150 mm + *Poly* : 0,07 mm)

Butyle BK : Dimension larg : 20 mm x ép 1,4 mm + 100 mm x ép 1,4 mm avec film adhésif en papier siliconé

Force de pelage à 180° : 16N/cm force de pelage à 180° sur béton à 5°C : 32N/cm

Longueur : 5000 mm

Tolérances Longueur : + ou - 1 %

Largeur utile : 242 mm, 325 mm, 492 mm

Tolérances largeur : + ou - 1 mm

Etirement : 30% dans le sens longitudinal

Poids rouleau : 5 ML : 2kg pour le 333mm ; 2.5kg pour le 500mm

Carton : de 30 ml (*rouleaux de 10 ml*), de 20 ml (*rouleaux de 5 ml*)

Palette : de 480 ml (*rouleaux de 10 ml*), de 280 ml (*rouleaux de 5 ml*)

Essais de conformité réalisés

Vieillessement : Norme NF T30 049 (1000 heures)


Résistance à la traction : Norme ATSM D-882

Résistance au déchirement : Norme ISO 6383-1



Résistance à la température : Norme DIN 52133

Stockage : La qualité et les caractéristiques du produit restent inchangées pendant une très longue durée. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, et conservé dans un endroit sec et bien ventilé à une température supérieure comprise entre + 5°C et + 40°C. Un stockage à une température supérieure à 50°C peut entraîner des difficultés pour ôter le film protecteur lors de la pose du produit. Le produit n'est pas affecté par le gel.

BREVET 1055122



LG : 5ML

LG : 333	LG : 500
	FLEXALU500R_20/100
	FLEXALU500G_20/100

LES PLUS PRODUITS

- ✓ Facilement malléable pour des applications diverses
- ✓ Sous face butyle avec haute adhésion
- ✓ Etanchéité optimale

COLORIS DISPONIBLES



Rouge



Gris Graphite



Nos fabrications sont assurées auprès de GENERALI IARD contrat n°AL383783 au titre de la responsabilité du fabricant. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles à nos produits.

260 Rue Thimonnier - BP 90050
69727 Genay Cedex - FRANCE
Tél : +33 4 72 08 72 90
Fax : +33 4 78 91 32 47

