

Anhang zur EU-Konformitätserklärung Nr. 1623506.CE.07
Annex on EU Declaration of Conformity No.
vom / dated 2019-09-26

Bestell-/ Typenschlüssel / Ordering code: **EV - T2 G3 PC - 1AC ExxA - Fxxx Gxx H I Jx K L M**

(Artikel-Nr. / Article-/Part number) **1623506**

Die Konformität mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie(n) wird für Produkte mit dem oben genannten Bestell-/ Typenschlüssel bescheinigt:
The conformity with the essential requirements of the directive(s) is also certified by the declaration for products with the above mentioned ordering code.

EV - T2 G3 PC - 1AC ExxA - Fxxx Gxx H I Jx K L M
 (EV - T2 G3 PC - 1AC 20A - 4,0M 2,5 E S BK 0 1)

- EV:** Elektrisches Fahrzeug / Electric Vehicle
T2: Ladestandard / Charging standard, T2 = Type 2
G3: Lademodus / Charging mode, G3 = Mode 3
PC: Kopfbaugruppe / Head of the Cable
 C = Stecker / Connector
 P = Buchse / Plug
 K = Stecker mit Schlüsselschalter / Key-Connector
1AC: Stromart / Type of current, Phasen Wechselstrom / Phase alternating current
ExxA: Leistung / Performance, 20 Ampere, 32 Ampere
Fxxx: Kabellänge / Cable length
 0,2M = 0,2 Meter... 8,0M = 8,0 Meter
 2,5F = 2,5 feet... 20,0F = 20,0 feet
 N = Kein Kabel / No cable
Gx: Leiterquerschnitt / Cross section
 2,5 = 2,5 mm² 6 = 6 AWG
 6 = 6,0 mm² 8 = 8 AWG
 10 = 10 mm² 10 = 10 AWG
 16 = 16 mm² 18 = 18 AWG
 25 = 25 mm²
 35 = 35 mm²
 50 = 50 mm²
 70 = 70 mm²
H: Maßeinheit Kabel / Measurement unit for cable
 A = AWG (America)
 E = Metric (Europe)
 J = Metric (Japan) = conform to PSE
I: Kabelart / Cable Style
 H = Helix
 S = Straight
 C = Cooled
Jx: Kabelfarbe / Cable Color
 BK = Black
 RD = Red
 OG = Orange
 OC = Orange China
 GY = Grey
K: 2. Komponententeil von Farbe & Etikette / 2nd part component color & label
 0 = Grey + label area
 1 = Black + label area
 2 = Grey + blank brand label area
 3 = Black + blank brand label area
 4 = Grey + without label area
 5 = Black + without label area
 Leer / Empty = nicht spezifiziert / no specific
L: Farbe Paarungsgesicht / Mating face color
 0 = Grey
 1 = Black
M: Optionale Angaben / Optional Specific
 T = AC connector with temperature sensor 1)
 U = Unprotected = (without dust cap)
 P = With parking position
 S = With straight HPC panel feed-through
 L = With left inclined HPC panel feed-through
 R = With right inclined HPC panel feed-through
 Leer / Empty = nicht spezifiziert / no specific