

Coffret Résidentiel AC

Pour onduleur monophasé

A C 1 0 - A P R

A C 1 6 - A P R

A C 2 0 - A P R

A C 2 5 - A P R

A C 3 2 - A P R

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque résidentiel
pour onduleur monophasé

Protection 30mA Type A-APR (haute immunité)

Parafoudre Type 2



Option : Compteur d'énergie



| Onduleur AC Puissance de sortie Max | AC10-APR | AC16-APR | AC20-APR | AC25-APR | AC32-APR |
|--|---|----------|----------|----------|-----------------|
| | 2000 VA | 3200 VA | 4000 VA | 5000VA | 6400VA |
| Protection de l'onduleur | Disjoncteur différentiel Ph/N ABB 30mA Type A-APR (haute immunité) Icc 4,5kA | | | | |
| Interrupteur sectionneur | | | | | |
| Protection du parafoudre | Disjoncteur ABB 20A Ph/N Icc 4.5kA | | | | |
| Parafoudre | Parafoudre Citel AC Type 2 In 20kA – Imax 40kA 2 pôles | | | | |
| Câblage | HO7-VK | | | | |
| Terre | Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ² | | | | |
| Sortie | Cuivre uniquement. Sortie vers réseau, jusqu'à 16mm ² | | | | |
| Presse-étoupes | 1 PG 21 1 PG 16 4 PG 9 | | | | |
| Indice de protection | IP 65 – Installation possible en extérieur 6 modules : 231 L x 202 l x 113 P mm 8 modules si option compteur d'énergie : 231 L x 238 l x 113 P mm | | | | |
| Poids net | 1,560 kg | | | | |



117 rue Montgolfier - 59100 Roubaix

Tél : +33 (0) 3 20 66 53 00

www.kamase.com