



























TRACK 48VDC SURFACE

- Rail apparent 48Vdc.
- Alimentation à commander séparément.
- L'alimentation peut être déportée ou incluse dans le rail en utilisant le boîtier prévu à cet effet.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	L (mm)
TR24005	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	1000
TR24105	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	2000
TR24205	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	3000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)
TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150CM	
TR24805	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE	
TR24305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND	
TR24405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT	
TR24505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT	
TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE AVEC CABLE	
TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE	
TR36505	NOIR MAT	CONNEXION ELEC L 90° PLAFOND	
TR36605	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T GAUCHE PLAFOND	
TR36705	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T DROITE PLAFOND	
TR36805	NOIR MAT	CONNEXION ELEC X PLAFOND	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)	
TR37205	NOIR MAT	CONNEXION ELEC DOUBLE PLAFOND		
TR37305	NOIR MAT	CONNEXION ELEC TRIPLE PLAFOND		
TR37405	NOIR MAT	CONNEXION MULTIPLE PLAFOND		
TR25105	NOIR MAT	FILIN DE SUSPENSION 150CM		
TR25005	NOIR MAT	BOITIER POUR DRIVER 100W	279	
CD144		DRIVER 100W 48V	205	
CD145		DRIVER 200W 48V	244	
CD146		DRIVER 450W 48V	240	
CD165		DRIVER 75W 48V DALI	235	
CD166		DRIVER 150W 48V DALI	235	
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION		
TR25205	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 100CM	1000	
TR25305	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 200CM	2000	
TR25405	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 300CM	3000	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Garantie 3 ans.



Alimentation à commander séparément.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.

